

# 伊顿 Ellipse ECO

650/800/1200/1600 VA



伊顿 Ellipse ECO 系列



伊顿 Ellipse ECO 易于集成



## 为商用电脑提供高效电源保护

- 采用高效电气设计, 带有 EcoControl 功能 (USB 型号), 在主设备关闭时能自动断开外围设备供电, 比普通 UPS 节省多达 25% 的能源。
- Ellipse ECO 不仅可以为设备提供后备电源, 确保设备在停电时正常运行, 还可有效保护设备免遭破坏性浪涌的损害。
- Ellipse ECO 内置一个符合 IEC 61643-1 指令的高性能浪涌保护装置, 也可为以太网、因特网以及电话线等数据连接提供保护。

## 易于集成和安装

- Ellipse ECO 带有 4 个 (650/800 型号) 或 8 个 (1200/1600 型号) IEC 插座, 可便捷连接带有外围设备的典型计算机配置。
- Ellipse ECO 采用超薄设计、安装简易, 适用于任何办公环境。支持多种安装位置, 如垂直安装、水平安装、安装在办公桌下、安装在 19 英寸机架 (可选配 2U 套件) 以及壁挂式安装 (可选配套件)。
- Ellipse ECO 能与多种不同型号的计算机兼容。标配伊顿电源管理软件 (提供 CD 安装光盘和 USB 数据线), 兼容所有主要的操作系统 (Windows、Linux 和 Mac OS)。

## 方便维护

- 定期电池自检, 确保及早发现电池是否需要更换。
- 电池更换便捷, 有助于延长 UPS 的使用寿命。
- 采用按钮式断路器, 轻松恢复过载或短路电路。

# EATON

Powering Business Worldwide



# 伊顿 Ellipse ECO

- 1 4个带浪涌保护和后备电源保护的插座
- 2 4个带浪涌保护的插座
- 2a 2个EcoControl插座(1200 & 1600)
- 3 电话/因特网以及以太网保护接口
- 4 USB接口
- 5 可更换电池
- 6 断路器复位按钮

伊顿Ellipse ECO 1200/1600



- 1 3个带浪涌保护和后备电源保护的插座；  
1个仅带浪涌保护的插座
- 1a 1个EcoControl插座(USB型号)
- 2 电话/因特网以及以太网保护接口
- 3 USB端口(USB型号)
- 4 可更换电池
- 5 断路器复位按钮

伊顿Ellipse ECO 500/650/800  
(图片仅供参考,插座应为IEC制式)

技术规格	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
额定功率(VA/W)	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
<b>应用</b>				
插座数量	4	4	8	8
带浪涌保护和后备电源保护的插座 / 带浪涌保护的插座	3/1	3/1	4/4	4/4
<b>特性</b>				
标称输入电压	230 V			
输入电压	184 V - 264 V (可调整为 161 V - 284 V)			
输出电压	230 V (可调整为 220 V、230 V、240 V)			
频率	50-60 Hz 自动选择			
输入保护	可复位断路器			
<b>特性</b>				
节能设计	是			
EcoControl功能	节能高达20%* (自动关闭闲置外围设备)		节能高达25%* (自动关闭闲置外围设备)	
浪涌保护	符合 IEC 61643-1 指令浪涌保护装置			
兼容PowerLine	1个可直接连接 PLC 的插座			
<b>电池</b>				
电池类型	可更换密封铅酸电池			
自动电池测试	是			
冷启动(电池模式启动)	是			
深度放电保护	4小时			
电池更换指标	LED + 有声警报			
50% 负荷下电池运营时间	9分钟	11分钟	10分钟	11分钟
70% 负荷下电池运行时间	6分钟			
<b>通信</b>				
通信端口	USB接口(提供电缆)			
软件	标配伊顿智能电源软件(兼容: Windows, Mac OS X, Linux)			
线路保护	电话/传真/调制解调器/因特网和以太网			
<b>标准</b>				
安全/EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE			
浪涌保护	IEC 61643-1			
<b>尺寸和重量</b>				
尺寸(高×宽×深)	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
重量	3.6 kg	4.1 kg	6.7 kg	7.8 kg
<b>客户服务与支持</b>				
2年保修	整机更换			
保修延期	可选3年保修			
<b>零件号</b>				
法国插座(FR)	EL650USBFR	EL800USBFR	EL1200USBFR	EL1600USBFR
Schuko插座(DIN)	EL650USBIN	EL800USBIN	EL1200USBIN	EL1600USBIN
IEC插座	EL650USBIEC	EL800USBIEC	EL1200USBIEC	EL1600USBIEC
<b>配件</b>				
19英寸机架安装套件(2U)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
壁挂式安装套件	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

为了不断改进产品,所有规格如有变更,恕不另行通知。

伊顿电源(上海)有限公司  
Eaton Power Quality (Shanghai) Co., Ltd.

www.eaton.com.cn/pq 热线电话: 400 889 3938

**上海**  
上海市长宁区临虹路280弄3号  
电话: +86 (21) 5200 0099  
传真: +86 (21) 5200 0300  
邮编: 200335

**北京**  
北京市朝阳区建国门外大街8号  
国际财富中心(IFC大厦)9层  
电话: +86 (10) 5925 9200  
传真: +86 (10) 5925 9211  
邮编: 100022

**广州**  
广州市天河区冼村路11号之  
保利威座北塔第13层05-07室  
电话: +86 (20) 3839 1977  
传真: +86 (20) 3839 1955  
邮编: 510623

**成都**  
成都市锦江区创意产业商务区三色路38  
号博瑞·创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话: +86 (28) 8621 1886  
传真: +86 (28) 8621 2009  
邮编: 610063

**深圳**  
深圳市宝安区72区宝石路8号  
电话: +86 (755) 2757 2666  
传真: +86 (755) 2757 2730  
邮编: 518101

**武汉**  
武汉市昙华林路202号泛悦中心  
A座1008室  
手机: +86 133 3999 9867  
+86 138 7150 2255  
传真: +86 (27) 8771 1958  
邮编: 430070

**西安**  
西安市高新区锦业路86号  
电话: +86 (29) 8824 1826  
传真: +86 (29) 8824 1362  
邮编: 710077

**沈阳**  
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦  
C座2107室  
电话: +86 (24) 2281 5649  
传真: +86 (24) 2281 5644  
邮编: 110003



微信扫一扫 立即关注

2022年03月